



# KSM



## 1450 - 1480 GOLD



### GENERAL FEATURES

- Comet electrical pump with three axial pistons arranged vertically with pump at the bottom and an all-metal construction without any plastic used for the structural components.
- KSM 1480 Gold equipped with a brass pump head
- **EASY-START** device
- **TotalStop** device
- Motor thermal cut-out
- Quick water intake fitting
- Supports for housing the accessories and power cable



### CARATTERISTICHE GENERALI

- *Elettropompa Comet a tre pistoni assiali disposta in verticale con pompa in basso e costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali.*
- *KSM 1480 Gold dotata di testata pompa in ottone*
- Dispositivo **EASY-START**
- Dispositivo **TotalStop**
- Protezione termica del motore
- Attacco rapido aspirazione acqua
- Supporti per l'alloggiamento degli accessori e del cavo di alimentazione
- Uso semiprofessionale

- Ergonomic handle for easy handling
- Comoda maniglia di presa per facilitare la movimentazione dell'idropulitrice



- Easy to handle up and down steps thanks to the big wheels
- Facilità di movimento su gradini grazie alle ruote di grandi dimensioni



- Hose reel with 10 m high-pressure hose (for Extra models only)
- Avvolgitubo con tubo alta pressione 10 m (solo per modelli Extra)



CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	kg	(L x W x H) cm
9043 0001	KSM Classic 1450	1	230	50	145	14,5	480	2,3	17	89 x 32 x 38
9043 0052	KSM Gold Classic 1480	1	230	50	150	15,0	480	2,3	17	89 x 32 x 38
9043 0002	KSM Extra 1450	1	230	50	145	14,5	480	2,3	19	89 x 32 x 38
9043 0062	KSM Gold Extra 1480	1	230	50	150	15,0	480	2,3	19	89 x 32 x 38



**STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD**

CLASSIC		EXTRA	
	Gun with protection <i>Pistola con protezione</i>		Lance with adjustable nozzle <i>Tubo lancia con ugello regolabile</i>
	Foam lance <i>Lancia schiumogena</i>		Lance with rotating nozzle <i>Lancia con ugello rotante</i>
	7 m delivery hose kit <i>Kit tubo mandata 7 m</i>		10 m delivery hose kit <i>Kit tubo mandata 10 m</i>



# KSM



## 1450 - 1480 GOLD



### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Трехпоршневый осевой электронасос Comet вертикальной конструкции с расположенным внизу насосом и полностью металлической конструкцией, без пластикового материала в компонентах.
- KSM 1480 Gold с торцевой частью насоса из латуни
- Устройство **EASY-START**
- Устройство **TotalStop**
- Термозащита двигателя
- Быстрое соединение для всасывания воды
- Суппорты для размещения принадлежностей и кабеля питания
- Полупрофессиональное применение

- Удобная ручка для облегчения перемещения высоконапорного моющего аппарата



- Облегчает движения по ступеням благодаря колесам большого размера



- Наматыватель шланга с трубой высокого давления 10 м **(только для моделей Extra)**



КОД	МОДЕЛЬ									
		Ph	V	Hz	бар	МПа	л/ч	кВт	кг	(L x W x H) см
9043 0001	KSM Classic 1450	1	230	50	145	14,5	480	2,3	17	89 x 32 x 38
9043 0052	KSM Gold Classic 1480	1	230	50	150	15,0	480	2,3	17	89 x 32 x 38
9043 0002	KSM Extra 1450	1	230	50	145	14,5	480	2,3	19	89 x 32 x 38
9043 0062	KSM Gold Extra 1480	1	230	50	150	15,0	480	2,3	19	89 x 32 x 38



### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

CLASSIC		EXTRA	
	Эргономичный пистолет		
	Наконечник с угловым регулированием струи		
	Наконечник для пенообразования		
			Наконечник с поворотной форсункой
	Шланг подачи 7 м		Шланг подачи 10 м